

2011年7月19日

お客様各位

旭トステム外装株式会社

「透湿防水シート(スーパーシート)」ご使用上の注意

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて日本透湿防水シート協会より日本窯業外装材協会(NYG)を通じて次のような要旨の通知がありました。

「防蟻・防腐処理胴縁が雨水に晒され処理剤が溶け出すと透湿防水シートの防水性能が低下するリスクが高まりますので、施工中に雨水に濡らさぬよう外壁材を速やかに施工するなど十分ご注意願います。」

この通知に従い、弊社「透湿防水シート(スーパーシート)」ご使用にあたっては次のような点にご留意いただきますようお願い申し上げます。

1. 基本的に「通気金具工法」をご採用いただく
2. 防蟻・防腐処理と同程度の耐蟻・耐腐性能を有するとされている無処理の胴縁（ヒノキやヒバ材など）をご採用いただく
3. やむを得ず防蟻・防腐処理胴縁を使用される場合は施工中に雨水に晒されないように対処（速やかな施工、適宜な養生など）していただく

お客様各位におかれましては、諸事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、本件についてのお問い合わせは、弊社担当営業・支店もしくは下記窓口にて承ります。

敬具

【サービスデスク】お電話 0570-001-117

PHS・一部IP電話等の場合は、03-5638-5111

[営業日 / 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始、夏期休業日を除く）]

[営業時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00]